



Distributore esclusivo per l'Italia:

PURO Italia

iq soft



ERIE WATER TREATMENT
Bannerlaan 83E,
B-2280 Grobbendonk - Belgium
T +32 (0)14 28 51 71
infobelgium@eriewatertreatment.com
WWW.ERIE-IQSOFT.COM

ASSOCIAZIONI



CERTIFICAZIONI

ADDOLCITORI D'ACQUA

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	IQ-CS-ECO
Pressione Operativa min/max (bar)	1,4 / 8,3
Temperatura Operativa min/max (°C)	2 / 48
Connessione Elettrica (V/Hz)	230 / 50 ⁽¹⁾
Max consumo di Energia (VA)	5,6
Connessione idraulica entrata uscita	¾" BSP Male

VANTAGGI ECONOMICI

IQ-CS-ECO 9, 12, 18, 26
Fino al 50% risparmio sale
Fino al 50% risparmio acqua
Fino al 30% risparmio spazio
Fino al 60% risparmio tempi lavaggio

PRESTAZIONI ⁽²⁾

MODELLO	IQ-CS-ECO			
Resine	9	12	18	26
Capacità di scambio nominale (m ³ x°F)	32	54	92	133
Capacità di scambio nominale (m ³ x°d)	18	30	52	75
Consumo sale per rigenerazione (Kg) ⁽³⁾	1,1	1,5	2,3	3,3
Capacità di scambio per Kg di sale (m ³ x°F)	28	36	41	41
Capacità di scambio per Kg di sale (m ³ x°d)	16	20	23	23
Portata servizio @ 1 bar perdita di carico (m ³ xhr)	2,4	2,2	2,1	1,8
Max portata di servizio raccomandata (m ³ /hr) ⁽⁴⁾	0,9	1,2	1,8	2,6
Consumo acqua per la rigenerazione (Lt) ⁽³⁾	47	54	80	120

DIMENSIONI & PESI

MODELLO	IQ-CS-ECO			
Resine	9	12	18	26
Larghezza (mm)	280			
Altezza (mm)	497	575	728	982
Profondità (mm)	438			
Profondità incluso by-pass (mm)	540			
Altezza ingresso/uscita (mm)	375	453	606	860
Altezza ingresso/uscita, incluso by-pass (mm)	381	459	612	866
Peso (Kg)	15,5	20,0	26,5	36,0
Peso, incluso by-pass (Kg)	16,0	20,5	27,0	36,5
Capacità Max stoccaggio sale	13	17	23	35



- La programmazione del dispositivo può essere effettuata tramite lo smartphone.
- Monitora il tuo addolcitore d'acqua e l'utilizzo dell'acqua a distanza.
- Ricevi un avviso quando devi aggiungere il sale.



(1) Fornito con trasformatore 24 V, By-Pass, 2 Kit analisi durezza, gomma scarico e fascette.
 (2) Numeri indicativi, prestazioni a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua.
 (3) Il consumo massimo di sale / acqua in quanto la salamoia è proporzionale (minimo del 40%).
 (4) Portata a cui il processo di addolcimento è ancora eseguito in modo adeguato.