

ADDOLCITORI

Tutti gli addolcitori **ProFlow** sono stati sviluppati per rimuovere efficacemente i minerali di calcio e di magnesio dall'acqua e fornire una soluzione economica per tutti i problemi di acqua dura. La loro tecnologia avanzata, la costruzione robusta e l'affidabilità comprovata assicurano molti anni di funzionamento affidabile e spensierato.

ProFlow offre una vasta gamma di configurazioni, con valvola di controllo da 1" o 1,5", da Simplex a Duplex Alternato o Duplex Parallelo. Se necessario, una configurazione Simplex può essere facilmente aggiornata alla configurazione Duplex Parallelo nel caso in cui la richiesta di acqua trattata aumenti.

VANTAGGI AD INSTALLARE UN ADDOLCITORE PROFLOW

- Scaldabagni e caldaie mantengono la massima efficienza e durano più a lungo con notevoli risparmi energetici
- La durata della vita di lavatrici e lavastoviglie è notevolmente estesa
- L'uso di prodotti chimici può essere completamente eliminato
- L'acqua per ogni tipo di processo è più efficiente
- Gli ospiti godono di tutti i comfort di acqua addolcita, quando fanno il bagno è come utilizzare acqua di montagna
- Lavandini, rubinetti, vasche da bagno, docce, ... rimangono senza macchia e la pulizia richiede poco tempo
- È possibile eliminare i costosi prodotti chimici per la rimozione delle incrostazioni e i tempi di fermo di manutenzione, per la disincrostazione di caldaie, attrezzature per la produzione del vapore, lavatrici ecc.
- Il consumo di detersivi, ammorbidenti, brillantanti e altri detergenti può essere ridotto in modo significativo o addirittura azzerato
- Tessuti e biancheria lavati con acqua addolcita durano più a lungo
- Il lavaggio di auto avrà risultati nel risciacquo migliorati con sensibili risparmi sui detersivi e detergenti

CARATTERISTICHE E BENEFICI

GAMMA DI PRODOTTI

- Valvola di controllo brevettata da 1" e 1,5"
- **Simplex** espandibili in **Duplex Parallelo**
- **Duplex Alternating** per una erogazione continua di acqua addolcita
- **Duplex Parallel** per portate più elevate di acqua addolcita.

SISTEMA

- Resina a scambio ionico di alta qualità Monosfera, per uso alimentare
- Serbatoio di pressione in vetroresina di alta qualità, progettato e testato per un'elevata pressione di esercizio, resistente alla corrosione
- Facile e conveniente da installare; completo di ogni accessorio.
- Serbatoi di salamoia (vedere pagina 7)

VALVOLE DI CONTROLLO

- Controller elettronico avanzato con microprocessore
- NOVRAM® e SuperCap per il backup della memoria in caso di interruzione di corrente
- Display retroilluminato per una perfetta lettura
- **EAZY software** Software semplice per una flessibilità di programmazione senza eguali
- **Rigenerazione volumetrica** con possibilità di impostare una rigenerazione a giorni forzata.



1" CONFIGURAZIONI

- **Portate** da 3,4 m³/hr a 7,2 m³/hr
- Volume resina da 25 Ltr a 2x150 Ltr
- Disponibile in opzione, elettrovalvola blocco utilizzo per configurazioni Simplex
- **By-Pass** disponibile come opzione



1,5" CONFIGURAZIONI

- **Portate** da 7,8 m³/hr a 16 m³/hr
- Volume resina da 75 Ltr a 2x500 Ltr
- Misuratore di portata acqua trattata esterno ultra preciso
- Adattatore in ottone che permette di installare e rimuovere facilmente la valvola dalla bombola
- **Sensore ottico** per un posizionamento preciso e affidabile del pistone
- Disponibile in opzione, elettrovalvola blocco utilizzo per configurazioni Simplex



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	PF-SOF1-SIM / PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL				
	25	50	75	100	150
Resine (Ltr)			75	100	150
Pressione operativa min/max (bar)	1,4/8,3				
Temperatura operativa min/max (°C)	2/48				
Connessione elettrica (V/Hz)	230/50 ⁽¹⁾				
Max. consumo di energia (VA) simplex/duplex	12/2x18				
Connessione idraulica entrata/uscita	1" BSP Male				
Connessione idraulica portagomma troppo pieno	13 mm hose barb				
Connessione idraulica tino salamoia	3/8" compression fitting				
Bombola diametro/altezza in pollici	10x35	12x48	13x54	14x65	16x65

⁽¹⁾ Fornito con trasformatore 24V

PRESTAZIONI @ 3 BAR PRESSIONE OPERATIVA⁽²⁾

Modello	PF-SOF1-SIM				
	25	50	75	100	150
Resine (Ltr)			75	100	150
Capacità di scambio nominale (m ³ x°f)	138	275	413	550	825
Capacità di scambio nominale (m ³ x°d)	78	155	233	310	465
Portata di servizio (m ³ /hr@Δp 1 bar (m ³ /hr)	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6
Consumo sale per rigenerazione (kg)	3,8	7,5	11,3	15,0	22,5
Consumo acqua per rigenerazione (Ltr)	165	285	400	540	780

Modello	PF-SOF1-ALT				
	2x25	2x50	2x75	2x100	2x150
Resine (Ltr)					
Capacità di scambio nominale (m ³ x°f)	275	550	825	1100	1650
Capacità di scambio nominale (m ³ x°d)	155	310	465	620	930
Portata di servizio @Δp 1 bar (m ³ /hr)	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6
Consumo sale per rigenerazione (kg)	7,5	15,0	22,5	30,0	45,0
Consumo acqua per rigenerazione (Ltr)	330	570	800	1080	1560

Modello	PF-SOF1-PRL				
	2x25	2x50	2x75	2x100	2x150
Resine (Ltr)					
Capacità di scambio nominale (m ³ x°f)	275	550	825	1100	1650
Capacità di scambio nominale (m ³ x°d)	155	310	465	620	930
Portata di servizio (m ³ /hr@Δp 1 bar (m ³ /hr)	6,7	6,8	7,0	7,0	7,2
Consumo sale per rigenerazione (kg)	7,5	15,0	22,5	30,0	45,0
Consumo acqua per rigenerazione (Ltr)	330	570	800	1080	1560

⁽²⁾ Numeri indicativi, prestazioni a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

DIMENSIONI

Modello	PF-SOF1-SIM				
	25	50	75	100	150
Resine (Ltr)					
Larghezza (mm) (W)	264	311	338	365	415
Profondità (mm) (D)	282	311	338	365	415
Profondità, incl. bypass di Erie (mm) (D)	371	376	389	403	428
Altezza (mm) (H)	1059	1394	1560	1836	1833

Modello	PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL				
	2x25	2x50	2x75	2 x100	2x150
Resine (Ltr)					
Larghezza(mm) (W) ⁽³⁾	613	707	761	815	915
Profondità (mm) (D)	405	410	436	463	513
Altezza (mm) (H)	1059	1394	1560	1836	1833

⁽³⁾ Basato su una distanza di 85 mm tra serbatoi a pressione

Modelli Articolo	
PF-SOF-1-SIM	ProFlow - Addolcitore 1" - Simplex
PF-SOF-1-ALT	ProFlow - Addolcitore 1" - Duplex Alternato
PF-SOF-1-PAR	ProFlow - Addolcitore 1" - Duplex Parallelo

