

**PURO** *Italia*®

SCHEDA TECNICA

**TOPGREEN**  
**Additivo per acque di Irrigazione**

**Contro le macchie causate da ferro, manganese e calcare**

**PURO ITALIA SRL**  
info@puroitalia.it – www.puroitalia.it

*L'evoluzione delle tecnologie chimiche per l'acqua ed i processi produttivi ad essa collegati*

## **TOPGREEN**

### **Additivo per acque di irrigazione**

Protezione delle superfici contro le macchie causate da ferro, manganese e calcare

TOP GREEN è uno speciale formulato liquido in grado di impedire la formazione di inestetiche

macchie di ruggine e calcare sulle superfici di fontane, vialetti, statue, pavimentazioni in genere e

sulle foglie delle piante.

- ✓ Mantiene in soluzione gli ioni di metalli come FERRO e MANGANESE
- ✓ Impedisce la formazione di calcare
- ✓ Migliora l'aspetto delle superfici a contatto con l'acqua di irrigazione
- ✓ Agevola la fotosintesi, mantenendo più pulita la superficie delle foglie
- ✓ Idoneo anche per l'irrigazione di piante destinate all'alimentazione umana

### **IMPIEGO**

**Modalità:** TOP GREEN viene addizionato in continuo, tal quale o previa diluizione, all'acqua da trattare mediante pompe dosatrici proporzionali.

**Dosaggio:** le esatte quantità di impiego vengono determinate in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua. Orientativamente da 50 a 250 g/mc di acqua da trattare.

### **CARATTERISTICHE**

**Formulazione:** a base di polifosfati di sodio

**Aspetto:** liquido limpido incolore

pH: 5,0 +/-1,0....

Densità a 20 °C: 1,08 +/-0,05....

Solubilità in acqua: completa

### **NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO**

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: taniche da 25 Kg,

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo. In luogo fresco e nelle confezioni originali la durata di stoccaggio è di circa 12 mesi.

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

**ATTENZIONE:** Il risultato potrebbe non soddisfare le aspettative del cliente.

Rev 09/19